

DIKEY SİGORTALI YÜK AYIRICI

VERTICAL FUSE SWITCH DISCONNECTOR

**COMPLETE SOLUTION
FOR INDUSTRY**



Xkoren[®]
electric

DIKEY SİGORTALI YÜK AYIRICI

VERTICAL FUSE SWITCH DISCONNECTOR

Elektrik tesislerinde kısa devre veya aşırı akımların sebep olduğu arızaların önlenmesi herhangi bir arıza durumunda yalnız arızalı kısmın devre dışı kalarak tesisdeki diğer bölümlerin çalışmaya devam etmesi, arızanın en kısa sürede giderilmesi, işletme güvenliği, verimliliği ve ekonomikliği bakımından oldukça önemlidir.

XKoren Electric Sigortalı Yük Ayırıcıların hassas selektivite özelliği, yüksek kesme kapasitesi sayesinde bu özellikleri emniyetle sağladığından transformatör çıkışından en uç noktaya kadar bütün dağıtım ve besleme şebekesinde koruma fonksiyonları en hassas ve güvenilir bir şekilde yerine getirir.

XKoren Electric, Dikey Sigortalı Yük Ayırıcıları, TS EN 60947-3 standardı kapsamında, geliştirilmiş ilave özellikleri ile yüksek güvenilirlik ve yüksek performans sağlayan, yenilikçi ve ergonomik yapıda, kendi kendine söndürülebilen, Self Extinguishing ve Halojen Free özellikli, V-O yanmazlık sınıfından Camelyaf Takviyeli Polyester malzemeden üretilmiştir.

Preventing faults caused by short circuits or overcurrents in electrical installations is very important in terms of operational safety, efficiency and economy, in case of any fault only the faulty part is disabled and other parts of the plant continue to operate, the fault is eliminated.

Since XKoren Electric Fuse-Disconnectors provide these features safely thanks to their sensitive selectivity feature and high breaking capacity, they perform the protection functions in the entire distribution and supply network, from the transformer output to the extreme point, in the most sensitive and reliable way.

XKoren Electric, Vertical Fuse Switch Disconnectors, within the scope of TS EN 60947-3 standard, providing high reliability and high performance with its enhanced additional features, innovative and ergonomic structure, self-extinguishing, Self Extinguishing and Halogen Free feature, V-O incombustibility class, Glass Fiber Reinforced It is made of polyester material.



NH00 Boy 160A DSYA Ayrı Açmalı	NH2 Boy 400A DSYA Ayrı Açmalı
NH00 Boy 160A DSYA Birlikte Açmalı	NH2 Boy 400A DSYA Ayrı Açmalı Yandan Çıkışlı
NH1 Boy 250A DSYA Ayrı Açmalı	NH2 Boy 400A DSYA Birlikte Açmalı
NH1 Boy 250A DSYA Ayrı Açmalı Yandan Çıkışlı	NH2 Boy 400A DSYA Birlikte Açmalı Yandan Çıkışlı
NH1 Boy 250A DSYA Birlikte Açmalı	NH3 Boy 630A DSYA Ayrı Açmalı
NH1 Boy 250A DSYA Birlikte Açmalı Yandan Çıkışlı	NH3 Boy 630A DSYA Birlikte Açmalı